



SPEZIFIKATIONEN

| E-BIKE SYSTEM | |
|---------------------|--|
| MOTOR | Giant SyncDrive Sport |
| BEDIENDISPLAY | Giant RideControl EVO |
| AKKU | Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion |
| RAHMEN & GABEL | |
| RAHMENGRÖSSEN | XS, S, M, L |
| FARBE | Charcoal |
| RAHMEN | ALUXXSL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount |
| GABEL | SR Suntour NEX E25 NLO 75mm travel 15AH |
| DÄMPFER | N/A |
| COCKPIT | |
| LENKER | Giant Connect XC Riser 31.8x690mm |
| VORBAU | Giant Contact |
| SATTELSTÜTZE | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| SATTEL | Liv Comfort |
| PEDALE | Aluminum Platform |
| SCHALTUNG, ANTRIEB | |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore |
| UMWERFER | Shimano Deore |
| SCHALTWERK | Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+ |
| BREMSEN | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| BREMSEBEL | Shimano BL-MT200 |
| KASSETTE | Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-Speed |
| KETTE | KMC e.10 Sport, E-bike optimized |
| KURBELSATZ | Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T |
| INNENLAGER | N/A |
| LAUFRÄDER | |
| FELGEN | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c aluminium |
| NABEN (V/H) | Giant eTracker, [F] 15mm Axle [R] 135mm QR |
| SPEICHEN | Stainless steel |
| REIFEN | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex |
| ZUBEHÖR | Giant EnergyPak Smart 6A charger |
| WEITERE AUSSTATTUNG | |
| BELEUCHTUNG (V/H) | Axa BlueLine 50Lux Steady E6 front/Axa BlueLine Steady E6 rear |
| GEPÄCKTRÄGER | MIK rack, system bag & basket compatible |

PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: Trekking (75 mm Federweg)
- Motor: SyncDrive Sport, 70 Nm
- Akku: EnergyPak Smart Integrated 625 WH
- Display: RideControl Ergo - SG + RideDash EVO - SG
- Zulässiges Gesamtgewicht: 156 kg
- Antrieb: Shimano Deore, 2x10

UVP: 3.299 €

GEOMETRIEDATEN

| RAHMEN & GABEL | XS | S | M | L |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Sitzrohrlänge (mm) | 385 | 435 | 485 | 535 |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
| Oberrohrlänge (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 135 | 145 | 155 |
| Lenkwinkel | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Gabelnachlauf (mm) | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| Radstand (mm) | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stack (mm) | 616 | 625 | 635 | 644 |
| Reach (mm) | 379 | 391 | 402 | 413 |
| Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 667 | 675 | 680 | 670 |
| Lenkerbreite (mm) | 690 | 690 | 730 | 730 |
| Vorbaulänge (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Kurbelarmlänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
| Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C |

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.