



Transporter 3

Super robuster und professioneller Tieflader, der perfekt für den Transport von bis zu drei Fahrrädern geeignet ist, aber auch überlange Dinge und Kartonagen sicher bewegen lässt.

Weitere Informationen

Der Transporter 3 ist durch seine intelligente Ausfräsung perfekt für den Transport von bis zu drei Fahrrädern ausgelegt. Dank seiner schmalen Spurweite ist er auch im Stadtverkehr trotz seiner enormen Ladekapazität noch sehr wendig und kommt überall durch. In wenigen Sekunden lassen sich Deichsel und Laufräder entfernen und der Transporter wartet platzsparend auf seinen nächsten Einsatz. Auch für die BAFA-Förderung geeignet.

Technische Details

CNC-gefrästes 4mm Aluminiumchassis mit geschweißter Torsionsverstärkung.
188 x 67 x 6 cm (LxBxH) Plattform außen
86 cm Gesamtbreite inkl. Laufräder
23,5 kg Gesamtgewicht

Maximale Beladung

Wir empfehlen eine Zuladung von maximal ca. 76,5 kg bei Verwendung der ES-Kupplung, die für max. 100 kg Anhängergewicht zugelassen ist. Unsere Fahrradanhänger können bei geeigneter Ausstattung aber auch deutlich höher belastet werden. Schlechte Straßenbedingungen, hohe Geschwindigkeiten und täglich mehrstündiger Einsatz belasten alle Bauteile aber exponentiell höher. Daher muss die Ausstattung des Anhängers an die geplante Nutzung angepasst sein. Das Zugfahrrad (Rahmenstabilität, Bremssystem, zul. Systemgewicht) muss ebenfalls auf die geplante Zuladung ausgelegt sein!

Lieferumfang

umfangreiche Beschreibung im Shop

- ° Verwendung als Handwagen nur mit der optionalen SL-Handdeichselaufnahme für Plattformanhänger
- ° Alle Anhänger der Transporter-Serie werden mit Schwerlastdeichsel ausgeliefert.

Achtung

Versandkosten per Spedition!



Transporter 3 tiefergelegt

Manchmal einfach notwendig - der tiefergelegte Transporter. Wenn die Ladekante und der Ladeschwerpunkt entscheidend sind.

Weitere Informationen

Jeder Anhänger aus der Transporter-Serie lässt sich optional mit einer tiefergelegten Ladefläche ausstatten. Hierdurch wird das Beladen erleichtert und die Fahrdynamik verbessert.

Technische Details

CNC-gefrästes 4mm Aluminiumchassis mit geschweißter Torsionsverstärkung.
188 x 68 x 6 cm (LxBxH) Plattform außen
85 cm Gesamtbreite inkl. Laufräder
23,5 kg Gesamtgewicht

Maximale Beladung

Wir empfehlen eine Zuladung von maximal ca. 76,5 kg bei Verwendung der ES-Kupplung, die für max. 100 kg Anhängergewicht zugelassen ist. Unsere Fahrradanhänger können bei geeigneter Ausstattung aber auch deutlich höher belastet werden. Schlechte Straßenbedingungen, hohe Geschwindigkeiten und täglich mehrstündiger Einsatz belasten alle Bauteile aber exponentiell höher. Daher muss die Ausstattung des Anhängers an die geplante Nutzung angepasst sein. Das Zugfahrrad (Rahmenstabilität, Bremssystem, zul. Systemgewicht) muss ebenfalls auf die geplante Zuladung ausgelegt sein!

Lieferumfang

umfangreiche Beschreibung im Shop

- ° Verwendung als Handwagen nur mit der optionalen SL-Handdeichselaufnahme für Plattformanhänger
- ° Alle Anhänger der Transporter-Serie werden mit Schwerlastdeichsel ausgeliefert.

Preis, Verfügbarkeit und Versandkosten auf Anfrage!



Transporter 1

Professioneller Fahrradanhänger für schwere Lasten. Der "kleinste" Tieflader aus der Transporter-Serie mit vorne und hinten offener Wannenkonstruktion zum durchladen langer Bauteile.

Weitere Informationen

Der Transporter 1 ist ein professioneller Anhänger für schwere Lasten. Er füllt die Lücke zwischen dem Leichtbauanhänger Hxxxl und dem für manche Anwender zu großen Transporter 3. Kompakt, aber extrem leistungsfähig und hochwertig ausgestattet. Dank seiner schmalen Spurweite ist er auch im Stadtverkehr noch sehr wendig und kommt überall durch. Schnell zerlegt, kompakt genug für einfachstes Handling

Technische Details

CNC-gefrästes 4mm Aluminiumchassis mit geschweißter Torsionsverstärkung.
144 x 66 x 6 cm (LxBxH) Plattform
86 cm Gesamtbreite inkl. Laufräder
18 kg Gesamtgewicht

Maximale Beladung

Wir empfehlen eine Zuladung von maximal ca. 82 kg bei Verwendung der ES-Kupplung, die für max. 100 kg Anhängergewicht zugelassen ist. Unsere Fahrradanhänger können bei geeigneter Ausstattung aber auch deutlich höher belastet werden. Schlechte Straßenbedingungen, hohe Geschwindigkeiten und täglich mehrstündiger Einsatz belasten alle Bauteile aber exponentiell höher. Daher muss die Ausstattung des Anhängers an die geplante Nutzung angepasst sein. Das Zugfahrzeug (Rahmenstabilität, Bremssystem, zul. Systemgewicht) muss ebenfalls auf die geplante Zuladung ausgelegt sein!

Lieferumfang

umfangreiche Beschreibung im Shop

Verwendung als Handwagen nur mit der optionalen SL-Handdeichselaufnahme für Plattformanhänger

Farben

Standardfarben: Signalrot (RAL 3001), Schwarz matt (RAL 9005)
Sonderfarben (Aufpreis): Silber (RAL 9006), Verkehrsgelb (RAL 1023), Reinorange (RAL 2004), Weiss (RAL 9003), Taubenblau (RAL 5014), Lichtblau (NCS 1352), Olivgrün matt (6003), Gelbgrün (RAL 6018)

Lagerbestand

anfragen unter [info\(at\)hinterher.com](mailto:info(at)hinterher.com)



Transporter 5

Super robuster und professioneller Tieflader, der perfekt für den Transport von bis zu fünf Fahrrädern geeignet ist und eine Europalette fasst.

Weitere Informationen

Der Transporter 5 ist für den Transport von bis zu fünf Fahrrädern konzipiert, die sich dank der Ausfräsungen für die Reifen und dem intelligenten Befestigungssystem extrem schnell und einfach fixieren lassen. Macht jede Fahrt zum werbewirksamen Auftritt für Werkstatt oder Laden. Für die BAFA-Förderung geeignet.

Technische Details

CNC-gefrästes 4mm Aluminiumchassis mit geschweißter Torsionsverstärkung.
177 x 82 x 6 cm (LxBxH) Plattform außen
100 cm Gesamtbreite inkl. Laufräder
23,5 kg Gesamtgewicht

Maximale Beladung

Wir empfehlen eine Zuladung von maximal ca. 76,5 kg bei Verwendung der ES-Kupplung, die für max. 100 kg Anhängergewicht zugelassen ist. Unsere Fahrradanhänger können bei geeigneter Ausstattung aber auch deutlich höher belastet werden. Schlechte Straßenbedingungen, hohe Geschwindigkeiten und täglich mehrstündiger Einsatz belasten alle Bauteile aber exponentiell höher. Daher muss die Ausstattung des Anhängers an die geplante Nutzung angepasst sein. Das Zugfahrzeug (Rahmenstabilität, Bremssystem, zul. Systemgewicht) muss ebenfalls auf die geplante Zuladung ausgelegt sein!

Lieferumfang

umfangreiche Beschreibung im Shop

° Verwendung als Handwagen nur mit der optionalen SL-Handdeichselaufnahme für Plattformanhänger

° Alle Anhänger der Transporter-Serie werden mit Schwerlastdeichsel ausgeliefert.

Achtung

Versandkosten per Spedition!