



## SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport, 70Nm, Powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Dash 2in1
DISPLAINEINHEIT	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625Wh EnergyPak Plus kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL, XXL
FARBE(N)	black matt-gloss
RAHMEN	AluX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 141mm QR
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 120mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIPS	GIANT Tactal single lock-on
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	GIANT Sport
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M4100
UMWERFER	-
SCHALTWERK	Shimano Deore M5120 Shadow+, 10-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT200, 180mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 11-46T
KETTE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	FSA Comet, FSA MegaTooth Direct-mount 36T Kettenblatt
INNENLAGER	-
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT XCT 29", Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT401/200
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN	Maxxis Rekon Race 29 x 2.25, Draht Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR	Giant KSA18 direct mount kickstand
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Herrmans H-BLACK MR8, 60 Lux
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It MIK
LIMITS	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE	156 kg

## PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: AluX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 141mm QR
- Gabel: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 120mm Federweg, Boost 15x110mm
- Schalthebel: Shimano Deore M4100
- Kurbelsatz: FSA Comet, FSA MegaTooth Direct-mount 36T Kettenblatt
- Farbe(n): black matt-gloss

UVP: 3.499 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge (mm)	405	455	505	535	560
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	575	600	625	650	675
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	140	155
Lenkwinkel	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Gabelvorbiegung (mm)	46	46	46	46	46
Gabelnachlauf (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	101
Radstand (mm)	1141	1167	1193	1219	1245
Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475	475	475
Tretlagerabsenkung (mm)	45	45	45	45	45
Stack (mm)	625	634	643	657	671
Reach (mm)	384	406	428	449	470
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	723	753	788	808	828
Lenkerbreite (mm)	690	750	750	780	780
Vorbaulänge (mm)	50	60	60	70	70
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	170	170	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"	29"

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.