EXPLORE E+ 2 GTS





SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport 2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Dash 2in1
DISPLAYEINHEIT	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL, XXL
FARBE(N)	Gunmetal Black, Amber Glow
RAHMEN	AluxX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	SR Suntour XCM34 Coil LO, 100mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	n/a
СОСКРІТ	
LENKER	GIANT Connect Riser 31.8, 19mm rise
GRIFFE	GIANT Connect Ergo Max Plus
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus SL-M2010
UMWERFER	n/a
SCHALTWERK	Shimano Alivio M3100, 9-fach
BREMSEN	Tektro HD-M275, 180mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M275
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
KETTE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, Direct Spider/ Chainguard 46T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN	GIANT Crosscut Gravel 2, 700x57c (622x57) Draht, Tubeless Ready, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Rahmenseitig integrierte M10 Anhängeraufnahme, KSA 40 Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Recon HL50, 50 Lux / AXA NYX
SCHLOSS	ABUS Xplus Akku Schloss
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Aluminium Schutzbleche
GRENZEN	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 3.199,00 €

GEOMETRIEDATEN

PAULINEN A CAREL			V/	2071
RAHMEN & GABEL	М	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535	585
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	600	610	630	650
Steuerrohrlänge (mm)	140	155	170	185
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Gabelnachlauf (mm)	84	84	84	84
Radstand (mm)	1144	1155	1176	1197
Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	668	682	696	710
Reach (mm)	396	401	417	433
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	759	793	824	856
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.