



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Dash 2in1
DISPLAYEINHEIT	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Charcoal Plum
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 125 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge"
GABEL	SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIFFE	Giant Connect ErgoMax lock-on
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SATTEL	GIANT 30.9mm
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore LinkGlide M5130
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore LinkGlide M5130, 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano LinkGlide CS-LG400-10, 11-43T
KETTE	Shimano LinkGlide CN-LG500
KURBELSATZ	FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Maxxis Rekon 27.5 x 2.4" faltbar, Tubeless, EXO (Größe S) Maxxis Rekon 29 x 2.4" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Rekon 27.5 x 2.4" faltbar, Tubeless, EXO (Größe M/L/XL) Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT) -	
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Recon E50, 50 Lux, Axa BlueLine Steady E6
SCHLOSS	Torx 25 Akku-Sicherung mit eingebautem Drehmomentbegrenzer
GEPÄCKTRÄGER	Giant Rack-It MIK
GRENZEN	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 4.199,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
Sitzwinkel	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Oberrohrlänge (mm)	580	607	639	671
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	135
Lenkwinkel	65,5°	65,5°	65,5°	65,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	124	124	124	124
Radstand (mm)	1204	1233	1267	1301
Kettenstrebenlänge (mm)	468	468	468	468
Tretlagerabsenkung (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	618	627	636	646
Reach (mm)	425	450	480	510
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	760	760	780	796
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	165
Raddurchmesser	27.5"	27.5" / 29	27.5" / 29	27.5" / 29

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.