



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Black
RAHMEN	AluX SLR Rahmen, QR Max. Reifenfreiheit: 53 mm
GABEL	Advanced Carbon Gabel, OD1 Aluminium Gabelschaft, QR
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect XC
GRIFFE	GIANT Connect Ergo
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	GIANT Sport
PEDALE	im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M6000, 2-fach
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore M5120 Shadow +, 10-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT200, 160 mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT201
KASSETTE	Shimano Deore M4100, 11-42T
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	FSA V-Drive, 44/32T Kettenblätter, mit Kettenschutz
INNENLAGER	FSA MegaExo

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT GX28
NABEN (V/H)	Shimano DH-T4050 / Shimano FH-RM35
SPEICHEN	Stainless 14G
REIFEN	GIANT Sycamore S, 700x50c, 60 TPI Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Unterrohr Schutz
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Busch & Müller OneFive 30 Lux / Busch & Müller Toplight
GEPÄCKTRÄGER	vorne & hinten
GRENZEN	
MAX. ZULADUNG (KG)	161 kg

UVP: 1.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	420	460	520	550
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	72,5°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	540	550	580	590
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	155	175
Lenkwinkel	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	82,6	82,6	79,2	79,2
Radstand (mm)	1037	1048	1062	1073
Kettenstrebenlänge (mm)	450	450	450	450
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	560	574	605	624
Reach (mm)	374	380	389	393
Überstands-/Durchstieghöhe (mm)	720	753	802	828
Lenkerbreite (mm)	420	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	172,5	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.