



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL			
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L		
FARBE(N)	metallic black		
RAHMEN	AluxX Rahmen, QR		
GABEL	SR Suntour NX1-D LO Coil, 63 mm Federweg, QR		
СОСКРІТ			
LENKER	GIANT Custom 31.8		
VORBAU	GIANT Sport		
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport 30.9		
SATTEL	Selle Royal Nuvola Gel		
SCHALTUNG, ANTRIE	В		
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-T6000, 3-fach		
UMWERFER	Shimano Deore FD-T6000		
SCHALTWERK	Shimano Deore XT RD-T8000 SGS, 10-fach		
BREMSEN	Shimano BR-MT400, 160/160 mm		
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT401		
KASSETTE	Shimano HG-500, 11-34T		
KETTE	KMC X10		
KURBELSATZ	Shimano Deore FC-T6010, 48/36/26T, mit Kettenschutz		
INNENLAGER	Shimano BB-ES300		

FELGEN	GIANT GX28 Disc			
NABEN (V/H)	Shimano DH-3D32/ Formula GDC-1022			
SPEICHEN	Edelstahl			
REIFEN	GIANT P-X3, 700 x 45c, Auslieferung mit Schlauch			
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche, GIANT KSA18 Ständer			
WEITERE AUSSTATTUNG				
BELEUCHTUNG (V/H)	usch&Müller LUMOTEC Eyc N Plus 50 Lux / Busch&Müller Toplight 2 us			
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS, MIK Deck			

UVP: 1.199,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	М	L
Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	580	590
Steuerrohrlänge (mm)	160	175	190
_enkwinkel	69,0°	69,0°	69,0°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	94,7	94,7	94,7
Radstand (mm)	1088	1099	1110
Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455
Fretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Stack (mm)	643	657	671
Reach (mm)	373	379	385
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	474	469	459
Lenkerbreite (mm)	620	620	620
/orbaulänge (mm)	90	90	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.