



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Panther
RAHMEN	AluxX Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 42mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Sport Mini-Rise
GRIFFE	GIANT Connect Ergo
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	GIANT ErgoMax
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues U4000
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano Cues LinkGlide U4000, 9-fach
BREMSEN	Tektro HD-R280 160 mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-R280
KASSETTE	Shimano Cues LinkGlide, 11-46T
KETTE	Shimano CN-LG500
KURBELSATZ	FSA Omega AGX+, 42T Kettenblatt, 50mm Kettenlinie
INNENLAGER	Threaded

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT S-X2 Disc
SPEICHEN	GIANT S-X2 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Fondo AR 1, 700x40c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)

UVP: 999,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	455	475	495	525	555
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	560	575	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	155	175	200	225
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	71,0°	71,5°	71,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	73,7	70,4	70,4	67,1	67,1
Radstand (mm)	1047	1058	1069	1084	1105
Kettenstrebenlänge (mm)	435	435	435	435	435
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	75	75	75
Stack (mm)	552	578	597	623	646
Reach (mm)	396	404	407	419	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	736	756	773	800	826
Lenkerbreite (mm)	640	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	80	90	90	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	172,5	172,5	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.