



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Panther
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Rahmen-Staufach, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact XR D-Fuse
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	Giant Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon mit 30.9 mm (auch Vario) Stützen kompatibel
SATTEL	GIANT Approach
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX RX-400, 2x10-fach
UMWERFER	Shimano GRX FD-RX400
SCHALTWERK	Shimano GRX RX-400, 10-fach
BREMSEN	Shimano BR-RX400 HRD, 160mm
BREMSHEBEL	Shimano GRX RX-400 HRD
KASSETTE	Shimano Tiagra CS-HG500, 11-34T
KETTE	KMC X-10-1
KURBELSATZ	FSA Omega AGX+, 48/32T Kettenblätter
INNENLAGER	FSA BB-AL86

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT P-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT P-X2 Disc
SPEICHEN	GIANT P-X2 Disc
REIFEN	GIANT CrossCut Grip, 700x40c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit GIANT Rack-it Metro (Lite)

UVP: 2.499,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG	SHORT   LONG
Sitzrohrlänge (mm)	450	470	490	510	530
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	550	560	575	585	600
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	165	180	195
Lenkwinkel	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	72   75	68   72	65   68	65   68	65   68
Radstand (mm)	1020   1030	1026   1036	1031   1041	1041   1051	1056   1066
Kettenstrebenlänge (mm)	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435
Tretlagerabsenkung (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81	80   81
Stack (mm)	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	387	391	397	407
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	740   747	757   764	774   780	791   797	807   814
Lenkerbreite (mm)	420	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	80	90
Kurbellänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700c	700c	700c	700c	700c

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.