



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Charcoal
RAHMEN	AluxX Rahmen, QR Max. Reifenfreiheit: 53 mm
GABEL	SR Suntour NEX HLO Coil, 63 mm Federweg, QR
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect XC
GRIFFE	GIANT Connect Ergo
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	GIANT Sport
PEDALE	im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus M2010, 2-fach
UMWERFER	Shimano Acera
SCHALTWERK	Shimano Alivio M3100, 9-fach
BREMSEN	Tektro TKD 143, 160 mm
BREMSHEBEL	Tektro TKD 143
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Forged Alloy, 46/30T Kettenblätter, mit Kettenschutz
INNENLAGER	Cartridge

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT GX28
NABEN (V/H)	GIANT GX28 Disc
SPEICHEN	Stainless 14G
REIFEN	GIANT CrossCut, 700x42c, 60 TPI Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	SKS Schutzbleche, Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Busch & Müller OneFive 30 Lux / Busch & Müller Toplight
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
GRENZEN	
MAX. ZULADUNG (KG)	161 kg

UVP: 749,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	420	460	500	550
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	590	600	610	625
Steuerrohrlänge (mm)	115	130	145	160
Lenkwinkel	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	85	85	85	85
Radstand (mm)	1088	1098	1109	1125
Kettenstrebenlänge (mm)	450	450	450	450
Tretlagerabsenkung (mm)	62	62	62	62
Stack (mm)	606	620	634	648
Reach (mm)	404	410	416	427
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	725	756	788	827
Lenkerbreite (mm)	640	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	70	80	90	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.